AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21334-15-2030035) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047219

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Powierzchnia korpusu	ocynkowany
Fp2=Nośność na parę 80 000 cy	42
Siła aktywacji N	35
MM3509	DZ3832-0030HDTR
A8	192
Typ formy	Push to open
S=Skok	305
L=Długość	300
H=Wysokość	45,7
Rodzaj opakowania	1 szt. = 1 para
B=Szerokość	12,7
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Form	B
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	35

Nr kat.	OT-NORELEM047219

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:48