AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21335-30-0660) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047517

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

A8	190,5
Fp=Nośność na parę w kg	264
MM3509	DZ9301-0026U-E
A16	573
A15	554
A14	534,9
A12	449,3
A13	509,5
A7	127
A6	635
A5	616
A4	558,8
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
S=Skok	660,4
L=Długość	660,4
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.	OT-NORELEM047517

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:50