AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21335-30-0762) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047519

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

A3	501,7
Fp=Nośność na parę w kg	258
MM3509	DZ9301-0030U-E
A16	674,6
A15	655,6
A14	636,5
A12	550,9
A13	611,1
A9	368,3
A7	127
A6	736,6
A5	717,6
A4	660,4
A8	190,5
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
S=Skok	762
A1	235
L=Długość	762
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.	OT-NORELEM047519

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 08:10