AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21335-30-0813) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047520

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

A3	552,5
Fp=Nośność na parę w kg	256
MM3509	DZ9301-0032U-E
A16	725,4
A15	706,4
A14	687,3
A12	601,7
A13	661,9
A9	368,3
A7	127
A6	787,4
A5	768,4
A4	711,2
A8	190,5
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
A2	393,7
S=Skok	812,8
A1	235
L=Długość	812,8
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.	OT-NORELEM047520

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:48