



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkładane na pełna długość, stal ocynkowany (21335-30-0813) - Norelem



**Numer artykułu SKU:  
OT-NORELEM047520**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3-4 dni



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

A3	552,5
Fp=Nośność na parę w kg	256
MM3509	DZ9301-0032U-E
A16	725,4
A15	706,4
A14	687,3
A12	601,7
A13	661,9
A9	368,3
A7	127
A6	787,4
A5	768,4
A4	711,2
A8	190,5
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
A2	393,7
S=Skok	812,8
A1	235
L=Długość	812,8
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkładane na pełną długość.
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.

OT-NORELEM047520