



Prowadnica Teleskopowa rozkładane na pełna dług. stal ocynkowany (21334-15-5060041) - Norelem



Accuride

**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM047271**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| A1 | 224 |
| Siła zamykania/otwierania N na | 27-41 |
| Fp1=Nośność na parę 10 000 cyk | 50 |
| Fp2=Nośność na parę 80 000 cy | 45 |
| MM3509 | DZ3832-0060HDSC |
| A6 | 416 |
| A5 | 224 |
| A4 | 128 |
| A8 | 531 |
| A3 | 480 |
| Typ formy | samoczynne wsuwanie |
| A2 | 352 |
| S=Skok | 610 |
| Rodzaj opakowania | 1 szt. = 1 para |
| L=Długość | 600 |
| H=Wysokość | 45,7 |
| Powierzchnia korpusu | ocynkowany |
| B=Szerokość | 12,7 |
| Typ produktu | standard |
| Wersja 1 | rozkładane na pełna dług. |
| Form | E |
| Materiał korpusu | stal |
| montaż | montaż z boku |
| Nazwa | Prowadnica Teleskopowa |
| Długość (A) | 35 |

Nr kat.

OT-NORELEM047271

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:14