AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21335-30-0864) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047521

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

A3	603,3
Fp=Nośność na parę w kg	253
MM3509	DZ9301-0034U-E
A16	776,2
A15	757,2
A14	738,1
A12	652,5
A13	712,7
A10	469,9
A9	368,3
A7	127
A6	838,2
A5	819,2
A4	762
A8	190,5
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
A2	419,1
S=Skok	863,6
A1	235
L=Długość	863,6
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.	OT-NORELEM047521

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:29