AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21335-30-0914) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047522

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

A3	654,1
Fp=Nośność na parę w kg	248
MM3509	DZ9301-0036U-E
A16	827
A15	808
A14	788,9
A12	703,3
A13	763,5
A10	520,7
A9	368,3
A7	127
A6	889
A5	870
A4	812,8
A8	190,5
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
A2	444,5
S=Skok	914,4
A1	235
L=Długość	914,4
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.	OT-NORELEM047522

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:50