



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkładane na pełna długość, stal ocynkowany (21334-15-5065041) - Norelem



Numer artykułu SKU:  
**OT-NORELEM047273**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3-4 dni



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

S=Skok	660
Siła zamykania/otwierania Na	27-41
Fp1=Nośność na parę 10 000 cyk	49
Fp2=Nośność na parę 80 000 cy	44
MM3509	DZ3832-0065HDSC
A7	544
A6	416
A5	224
A4	128
A8	581
A3	512
Typ formy	samoczynne wsuwanie
A2	352
Rodzaj opakowania	1 szt. = 1 para
A1	224
L=Długość	650
H=Wysokość	45,7
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	12,7
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkładane na pełną długość.
Form	E
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	35

Nr kat.

OT-NORELEM047273