



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkładane na pełna długość, stal ocynkowany (21335-30-1016) - Norelem



**Numer artykułu SKU:  
OT-NORELEM047523**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3-4 dni



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

A3	755,7
Fp=Nośność na parę w kg	237
MM3509	DZ9301-0040U-E
A16	928,6
A15	909,6
A14	890,5
A12	804,9
A13	865,1
A10	520,7
A9	368,3
A7	127
A6	990,6
A5	971,6
A4	914,4
A8	190,5
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
A2	546,1
S=Skok	1016
A1	235
L=Długość	1016
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkładane na pełną długość.
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.

OT-NORELEM047523