



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkładane na pełna długość, stal ocynkowany (21335-30-1067) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM047524**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

A3	806,5
Fp=Nośność na parę w kg	228
MM3509	DZ9301-0042U-E
A16	979,4
A15	960,4
A14	941,3
A12	855,7
A13	915,9
A10	520,7
A9	368,3
A7	127
A6	1041,4
A5	1022,4
A4	965,2
A8	190,5
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
A2	546,1
S=Skok	1066,8
A1	235
L=Długość	1066,8
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkładane na pełną długość.
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.

OT-NORELEM047524