



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkładane na pełna długość, stal ocynkowany (21335-30-1118) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM047525**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| A3 | 857,3 |
| Fp=Nośność na parę w kg | 218 |
| MM3509 | DZ9301-0044U-E |
| A16 | 1030,2 |
| A15 | 1011,2 |
| A14 | 992,1 |
| A12 | 906,5 |
| A13 | 966,7 |
| A10 | 520,7 |
| A9 | 368,3 |
| A7 | 127 |
| A6 | 1092,2 |
| A5 | 1073,2 |
| A4 | 1016 |
| A8 | 190,5 |
| Rodzaj opakowania | pakowane pojedynczo |
| A2 | 546,1 |
| S=Skok | 1117,6 |
| A1 | 235 |
| L=Długość | 1117,6 |
| H=Wysokość | 76,2 |
| Powierzchnia korpusu | ocynkowany |
| B=Szerokość | 19,1 |
| Typ produktu | standard |
| Wersja 1 | rozkładane na pełną długość. |
| Materiał korpusu | stal |
| montaż | montaż z boku |
| Nazwa | Prowadnica Teleskopowa |
| Długość (A) | 12,7 |

Nr kat.

OT-NORELEM047525