AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21334-15-2060035) - Norelem




## Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047231

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| A1 | 224 |
| Fp2=Nośność na parę 80 000 cy | 45 |
| Siła aktywacji N | 35 |
| MM3509 | DZ3832-0060HDTR |
| A6 | 416 |
| A5 | 224 |
| A4 | 128 |
| A8 | 492 |
| A3 | 480 |
| Typ formy | Push to open |
| A2 | 352 |
| S=Skok | 610 |
| Rodzaj opakowania | 1 szt. = 1 para |
| L=Długość | 600 |
| H=Wysokość | 45,7 |
| Powierzchnia korpusu | ocynkowany |
| B=Szerokość | 12,7 |
| Typ produktu | standard |
| Wersja 1 | rozkladane na pelna dlug. |
| Form | B |
| Materiał korpusu | stal |
| montaż | montaż z boku |
| Nazwa | Prowadnica Teleskopowa |
| Długość (A) | 35 |

| | |
|---|---|
| Nr kat. | OT-NORELEM047231 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 08:10