



Prowadnica Teleskopowa rozkładane na pełna dług. stal ocynkowany (21334-15-2070022) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM047234**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| A1 | 224 |
| Fp2=Nośność na parę 80 000 cy | 43 |
| Siła aktywacji N | 22 |
| MM3509 | DZ3832-0070TR |
| A7 | 512 |
| A6 | 416 |
| A5 | 224 |
| A4 | 128 |
| A8 | 592 |
| A3 | 544 |
| Typ formy | Push to open |
| A2 | 352 |
| S=Skok | 711 |
| Rodzaj opakowania | 1 szt. = 1 para |
| L=Długość | 700 |
| H=Wysokość | 45,7 |
| Powierzchnia korpusu | ocynkowany |
| B=Szerokość | 12,7 |
| Typ produktu | standard |
| Wersja 1 | rozkładane na pełna dług. |
| Form | B |
| Materiał korpusu | stal |
| montaż | montaż z boku |
| Nazwa | Prowadnica Teleskopowa |
| Długość (A) | 35 |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OT-NORELEM047234 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 19:05