



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkładane na pełna długość, stal ocynkowany (21334-15-30650) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM047244

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|---|
| A1 | 128 |
| Fp1=Nośność na parę 10 000 cyk | 49 |
| Fp2=Nośność na parę 80 000 cy | 44 |
| MM3509 | DZ3832-0065DO |
| A10 | 544 |
| A9 | 416 |
| A7 | 224 |
| A6 | 128 |
| A4 | 544 |
| A3 | 352 |
| Typ formy | zatrask w pozycji zamkniętej i otwartej |
| A2 | 224 |
| S=Skok | 660 |
| Rodzaj opakowania | 1 szt. = 1 para |
| L=Długość | 650 |
| H=Wysokość | 45,7 |
| Powierzchnia korpusu | ocynkowany |
| B=Szerokość | 12,7 |
| Typ produktu | standard |
| Wersja 1 | rozkładane na pełną długość. |
| Form | C |
| Materiał korpusu | stal |
| montaż | montaż z boku |
| A11 | 592 |
| Nazwa | Prowadnica Teleskopowa |
| Długość (A) | 35 |

Nr kat.

OT-NORELEM047244