



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkładane na pełna długość, stal ocynkowany (21334-15-30700) - Norelem



Numer artykułu SKU:  
**OT-NORELEM047245**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3-4 dni



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

A1	128
Fp1=Nośność na parę 10 000 cyk	48
Fp2=Nośność na parę 80 000 cy	43
MM3509	DZ3832-0070DO
A10	544
A9	416
A7	224
A6	128
A4	544
A8	288
A3	352
Typ formy	zatrask w pozycji zamkniętej i otwartej
A2	224
S=Skok	711
Rodzaj opakowania	1 szt. = 1 para
L=Długość	700
H=Wysokość	45,7
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	12,7
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkładane na pełną długość.
Form	C
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
A11	642
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	35

Nr kat.

OT-NORELEM047245