AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21335-30-1220) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047526

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

A3	958,9
Fp=Nośność na parę w kg	204
MM3509	DZ9301-0048U-E
A16	1131,8
A15	1112,8
A14	1093,7
A12	1008,1
A13	1068,3
A10	520,7
A9	368,3
A7	127
A6	1193,8
A5	1174,8
A4	1117,6
A8	190,5
Rodzaj opakowania	pakowane pojedynczo
A2	596,9
S=Skok	1219,2
A1	235
L=Długość	1219,2
H=Wysokość	76,2
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
A11	825,5
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	12,7

Nr kat.	OT-NORELEM047526

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 08:10