AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Prowadnica Teleskopowa rozkladane na pelna dlug. stal ocynkowany (21335-15-0813) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047458

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

S=Skok	812,8
Fp=Nośność na parę w kg	160
MM3509	DZ7957-0032-2
A14	706,5
A12	688,4
A13	687,4
A10	582,7
A7	171,5
A6	108
A5	749,3
A4	708,2
A3	692,2
A2	520,7
Rodzaj opakowania	1 szt. = 1 para
A1	203,2
L=Długość	812,8
H=Wysokość	70,8
Powierzchnia korpusu	ocynkowany
B=Szerokość	19,1
Typ produktu	standard
Wersja 1	rozkladane na pelna dlug.
Materiał korpusu	stal
montaż	montaż z boku
A11	643
Nazwa	Prowadnica Teleskopowa
Długość (A)	31,8

Nr kat.	OT-NORELEM047458

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:49