



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik wkręcany, hydrauliczny (04624-60-201613061) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM067482**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Materiał korpusu | stal |
| Siła docisku przy 500 barach | 15,70 |
| Zapotrzebowanie na olej / 10 m | 2,02 |
| Siła ciągu przy 500 barach (kN) | 10 |
| Siła ciągu przy 100 barach (kN) | 2,02 |
| Siła docisku 100 barach (kN) | 3,14 |
| H7 | 40 |
| H5 | 25 |
| H6 | 10 |
| Typ formy | podwójnego działania |
| D2 | 12 |
| D1 | 28 |
| Powierzchnia korpusu | oksydowane |
| Wersja 1 | 1415 |
| Długość (D) | 26 |
| Średnica tłoka | 20 |
| H4 | 43 |
| H3 | 25 |
| Rodzaj przyłącza | wywiercone kanały |
| Gwint G1 | M08X16 |
| D3 | 4,2 |
| H2 | 12 |
| H1 | 51 |
| Długość (L) | 28 |
| Nazwa | 1322 |
| Gwint | M36X1,5 |
| Długość (H) | 57 |
| Wymiar pod klucz SW | 10 |
| Skok | 16 |

Nr kat.

OT-NORELEM067482