AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik wkręcany, hydrauliczny (04624-60-205013061) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM067484

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

norelem

OPIS PRODUKTU

Siłowniki wkręcane hydrauliczne podwójnego działania producenta **Norelem** należy do kategorii **Siłowniki hydrauliczne (cylindry)** i został przeznaczony do układów, w których zamienia energię cieczy roboczej na ruch liniowy i wysoką siłę użyteczną. Najważniejszym wyróżnikiem tego wykonania jest sterowany ruch roboczy w obu kierunkach.

Produkt jest częścią grupy **Siłowniki, Siłowniki hydrauliczne (cylindry)**. Siłowniki hydrauliczne stosuje się w prasach, zaciskach, podnośnikach, urządzeniach technologicznych i ciężkich mechanizmach, gdzie kluczowe są duża siła oraz stabilna praca pod obciążeniem.

Przy doborze należy uwzględnić obciążenia, warunki pracy, sposób montażu oraz zgodność z elementami współpracującymi. Prawidłowo dobrany wariant pomaga ograniczyć luzy, naprężenia, ryzyko niewłaściwego działania i przedwczesne zużycie całego układu.

Produkt jest **konfigurowalny**. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się średnicę tłoka, skok, sposób działania, ciśnienie robocze, mocowanie, materiał i wykonanie tłoczyska. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

Dla kogo jest Siłowniki wkręcane hydrauliczne podwójnego działania? To rozwiązanie przeznaczone dla użytkowników, którzy potrzebują produktu dobranego do konkretnej funkcji układu — szczególnie gdy aplikacja wymaga dużej siły, zwartej konstrukcji i trwałej pracy pod znacznym obciążeniem.

DANE TECHNICZNE

Materiał korpusu	stal
Siła docisku przy 500 barach	15,70
Zapotrzebowanie na olej / 10 m	2,02
Siła ciągu przy 500 barach (kN	10
Siła ciągu przy 100 barach (kN	2,02
Siła docisku 100 barach (kN)	3,14
H7	40
H5	25
H6	10
Typ formy	podwójnego dzialania
D2	12
D1	28
Powierzchnia korpusu	oksydowane
Wersja 1	1415
Długość (D)	26
Średnica tłoka	20
H4	43
H3	25
Rodzaj przyłącza	wywiercone kanały
Gwint G1	M08X16
D3	4,2
H2	12
H1	85
Długość (L)	28
Nazwa	1322
Gwint	M36X1,5
Długość (H)	91
Wymiar pod klucz SW	10
Skok	50

Nr kat.	OT-NORELEM067484

Data wygenerowania podsumowania: 30.10.2026r, g. 07:45