AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik wkręcany, hydrauliczny (04624-70-2015230811) - Norelem



## Numer artykułu SKU: OT-NORELEM067498

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 3-4 dni

## OPIS PRODUKTU

**Siłowniki wkręcane hydrauliczne podwójnego działania** producenta **Norelem** należy do kategorii **Siłowniki hydrauliczne (cylindry)** i został przeznaczony do układów, w których zamienia energię cieczy roboczej na ruch liniowy i wysoką siłę użyteczną. Najważniejszym wyróżnikiem tego wykonania jest sterowany ruch roboczy w obu kierunkach.

Produkt jest częścią grupy **Siłowniki, Siłowniki hydrauliczne (cylindry)**. Siłowniki hydrauliczne stosuje się w prasach, zaciskach, podnośnikach, urządzeniach technologicznych i ciężkich mechanizmach, gdzie kluczowe są duża siła oraz stabilna praca pod obciążeniem.

Przy doborze należy uwzględnić obciążenia, warunki pracy, sposób montażu oraz zgodność z elementami współpracującymi. Prawidłowo dobrany wariant pomaga ograniczyć luzy, naprężenia, ryzyko niewłaściwego działania i przedwczesne zużycie całego układu.

Produkt jest **konfigurowalny**. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się średnicę tłoka, skok, sposób działania, ciśnienie robocze, mocowanie, materiał i wykonanie tłoczyska. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

**Dla kogo jest Siłowniki wkręcane hydrauliczne podwójnego działania?** To rozwiązanie przeznaczone dla użytkowników, którzy potrzebują produktu dobranego do konkretnej funkcji układu — szczególnie gdy aplikacja wymaga dużej siły, zwartej konstrukcji i trwałej pracy pod znacznym obciążeniem.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Długość (D)** | 7 |
| **Zapotrzebowanie na olej / 10 m** | 3,14 |
| **Siła mocująca przy 400 bar. kN** | 12,5 |
| **Sprężynowa siła cof. min. (N)** | 75 |
| **Siła mocująca przy 100 barach** | 3,1 |
| **H10** | 42,5 |
| **H9** | 7 |
| **H8** | 23 |
| **H5** | 6 |
| **H6** | 8 |
| **Typ formy** | pojedynczego działania |
| **M=Moment dokręcania maks Nm** | 60 |
| **Powierzchnia korpusu** | oksydowane |
| **Wersja 1** | 1415 |
| **Form** | B |
| **Średnica tłoka** | 20 |
| **Materiał korpusu** | stal |
| **SW1** | 17 |
| **H3** | 13,5 |
| **Rodzaj przyłącza** | wywiercone kanały |
| **Gwint G1** | M08 |
| **H2** | 8 |
| **H1** | 43 |
| **Długość (L)** | 40 |
| **Nazwa** | 1322 |
| **Gwint** | M30X1,5 |
| **Długość (H)** | 65,5 |
| **Wymiar pod klucz SW** | 32 |
| **Skok** | 15 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-NORELEM067498 |

Data wygenerowania podsumowania: 30.10.2026r, g. 07:45