AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik wkręcany, hydrauliczny (04624-70-3220230711) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM067503

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Siłowniki wkręcane hydrauliczne podwójnego działania producenta **Norelem** należy do kategorii **Siłowniki hydrauliczne (cylindry)** i został przeznaczony do układów, w których zamienia energię cieczy roboczej na ruch liniowy i wysoką siłę użyteczną. Najważniejszym wyróżnikiem tego wykonania jest sterowany ruch roboczy w obu kierunkach.

Produkt jest częścią grupy **Siłowniki, Siłowniki hydrauliczne (cylindry)**. Siłowniki hydrauliczne stosuje się w prasach, zaciskach, podnośnikach, urządzeniach technologicznych i ciężkich mechanizmach, gdzie kluczowe są duża siła oraz stabilna praca pod obciążeniem.

Przy doborze należy uwzględnić obciążenia, warunki pracy, sposób montażu oraz zgodność z elementami współpracującymi. Prawidłowo dobrany wariant pomaga ograniczyć luzy, naprężenia, ryzyko niewłaściwego działania i przedwczesne zużycie całego układu.

Produkt jest **konfigurowalny**. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się średnicę tłoka, skok, sposób działania, ciśnienie robocze, mocowanie, materiał i wykonanie tłoczyska. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

Dla kogo jest Siłowniki wkręcane hydrauliczne podwójnego działania? To rozwiązanie przeznaczone dla użytkowników, którzy potrzebują produktu dobranego do konkretnej funkcji układu — szczególnie gdy aplikacja wymaga dużej siły, zwartej konstrukcji i trwałej pracy pod znacznym obciążeniem.

DANE TECHNICZNE

Długość (D)	8
Zapotrzebowanie na olej / 10 m	8,04
Siła mocująca przy 400 bar. kN	32
Sprężynowa siła cof. min. (N)	200
Siła mocująca przy 100 barach	8
H10	71
H9	11
H8	40
Typ formy	pojedynczego działania
M=Moment dokręcania maks Nm	225
Powierzchnia korpusu	oksydowane
Wersja 1	1415
Form	A
Średnica tłoka	32
Materiał korpusu	stal
H3	7
Rodzaj przyłącza	wywiercone kanały
H2	12
H1	71,5
Długość (L)	62
Nazwa	1322
Długość (R)	100
Gwint	M48X1,5
Długość (H)	87
Wymiar pod klucz SW	50
Skok	20

Nr kat.	OT-NORELEM067503

Data wygenerowania podsumowania: 30.10.2026r, g. 07:46