



## Siłownik wkręcany, hydrauliczny (04624-70-1210230711) - Norelem



**Numer artykułu SKU:  
OT-NORELEM067491**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3-4 dni



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Długość (D)                    | 6                      |
| Zapotrzebowanie na olej / 10 m | 1,13                   |
| Siła mocująca przy 400 bar. kN | 4,5                    |
| Sprężynowa siła cof. min. (N)  | 30                     |
| Siła mocująca przy 100 barach  | 1,1                    |
| H10                            | 26,5                   |
| H9                             | 6                      |
| H8                             | 15                     |
| Typ formy                      | pojedynczego działania |
| M=Moment dokręcania maks Nm    | 40                     |
| Powierzchnia korpusu           | oksydowane             |
| Wersja 1                       | 1415                   |
| Form                           | A                      |
| Średnica tłoka                 | 12                     |
| Materiał korpusu               | stal                   |
| H3                             | 3                      |
| Rodzaj przyłącza               | wywiercone kanały      |
| H2                             | 7                      |
| H1                             | 27                     |
| Długość (L)                    | 31                     |
| Nazwa                          | 1322                   |
| Długość (R)                    | 25                     |
| Gwint                          | M22X1,5                |
| Długość (H)                    | 38                     |
| Wymiar pod klucz SW            | 24                     |
| Skok                           | 10                     |

Nr kat.

OT-NORELEM067491

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 00:38