



## Osiowe łożyska Kulkowe Skośne dwurzędowe stal szlifowane (23806-101504525) - Norelem



**Numer artykułu SKU:  
OT-NORELEM057370**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3-4 dni



### OPIS PRODUKTU

---

### DANE TECHNICZNE

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Sztywność osiowa n/ $\mu$ m         | 400                           |
| Średnica zewnętrzna, wymiar $\mu$ m | 0-10                          |
| Moment dokręcania precyz.nakrę      | 10                            |
| Moment bezwładności masy KGxcm      | 0,102                         |
| Sztywność przechyłowa Nm/mrad       | 65                            |
| U=Graniczna prędkość obrotowa       | 3500                          |
| Wewnętrzny luz promieniowy          | po wstępnym naprężeniu        |
| Otwór wiercony, wymiar $\mu$ m      | 0-5                           |
| Moment tarcia łożyska Nm            | 0,20                          |
| KZZ.=Oznaczenie skrótowe            | 1545-2RS                      |
| Obieg po powierzchni $\mu$ m        | 2,0                           |
| T1=Nośność dynamiczna N             | 17900                         |
| T2=Nośność statyczna N              | 28000                         |
| Nazwa                               | Osiowe łożyska Kulkowe Skośne |
| Szerokość, wymiar $\mu$ m           | 0-250                         |
| R1 min.                             | 0,6                           |
| R min.                              | 0,3                           |
| Długość (?)                         | 60°                           |
| D2                                  | 27,5                          |
| D1=Średnica zewnętrzna              | 45-0,01                       |
| D=Średnica wewnętrzna               | 15-0,005                      |
| Powierzchnia korpusu                | szlifowane                    |
| Materiał komponentów                | nitryl                        |
| B=Szerokość                         | 25 -0,25                      |
| Wersja 1                            | dwurzędowe                    |
| Materiał korpusu                    | stal                          |

Nr kat.

OT-NORELEM057370