



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Osiowe łożyska Kulkowe Skośne dwurzędowe stal szlifowane (23806-104007534) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM057375**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Sztywność osiowa n/ μ m | 1000 |
| Średnica zewnętrzna, wymiar μ m | 0-10 |
| Moment dokręcania precyz.nakrę | 55 |
| Moment bezwładności masy KGxcm | 2,260 |
| Sztywność przechyłowa Nm/mrad | 550 |
| U=Graniczna prędkość obrotowa | 1800 |
| Wewnętrzny luz promieniowy | po wstępnym naprężeniu |
| Otwór wiercony, wymiar μ m | 0-5 |
| Moment tarcia łożyska Nm | 0,70 |
| KZZ.=Oznaczenie skrótowe | 4075-2RS |
| Obieg po powierzchni μ m | 2,5 |
| T1=Nośność dynamiczna N | 43000 |
| T2=Nośność statyczna N | 101000 |
| Nazwa | Osiowe łożyska Kulkowe Skośne |
| Szerokość, wymiar μ m | 0-250 |
| R1 min. | 0,6 |
| R min. | 0,3 |
| Długość (°) | 60° |
| D2 | 57 |
| D1=Średnica zewnętrzna | 75-0,01 |
| D=Średnica wewnętrzna | 40-0,005 |
| Powierzchnia korpusu | szlifowane |
| Materiał komponentów | nitryl |
| B=Szerokość | 34 -0,25 |
| Wersja 1 | dwurzędowe |
| Materiał korpusu | stal |

Nr kat.

OT-NORELEM057375