



Nakrętka Nastawcza stal oksydowane (07598-046281520) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM041876**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-----------------------------|
| Powierzchnia korpusu | oksydowane |
| U=Współczynnik obliczeniowy ;(m | 1,805 |
| V=Specyficzna dodatkowa siła z | 3,775 |
| F2=Maks. dynam. osiowe obciążę | 36000 |
| F1=Maks. stat. osiowe obciążen | 53000 |
| Mt=Moment bezwładności (gcm ²) | 504 |
| MA=Moment dokręcania (nm) | 2,9 |
| Rodzaj mocowania | gniazdo sześciokątne |
| G=Gwint / do gwintu | M28X1,5 |
| D1=Średnica zewnętrzna | 46 |
| H=Wysokość | 20 |
| Nazwa | Nakrętka Nastawcza |
| Materiał komponentów | stal po ulepszeniu cieplnym |
| Typ produktu | nakrętka nastawcza |
| D=Gwint | M28X1,5 |
| Materiał korpusu | stal |
| D6 | M04 |
| D5 | 5 |
| D4 | 4,3 |
| D3 | 38,5 |
| Długość (L) | 6,5 |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OT-NORELEM041876 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:22