



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Sprzęgło Kłowe Elastyczne z piastą zaciskową stal nierdzewna (23022-11-14920351012) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM070349**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------------|
| D1/D2 min. | 4 |
| maks. przesun.wału promien. mm | 0,15 |
| Sztywność sprężyny promieniowa | 336 |
| Sztywność skręc. dynam. Nm/rad | 344 |
| maks. przesun. wału osiowe mm | +1/-0,5 |
| Znamionowy moment obrotowy Nm | 7,5 |
| Sztywność skręc. stat. Nm/rad | 114,6 |
| Mmax=Maks. moment obrotowy NM | 15 |
| Gwiazda sprzęgająca twardość | 92 SHORE A |
| U=maksprędkość obrotowa obr. | 13000 |
| maks. przesunięcie kąta (°) | 1 |
| Moment bezwładności (gm ²) | 0,016 |
| MA=Moment dokręcania (nm) | 2 |
| C (ISO 4029) | M03 |
| D1/D2 maks. | 16 |
| Rozmiar | 14 |
| D2 (H7) | 12 |
| D1 (H7) | 10 |
| Kolor komponentów | żółty |
| L=Długość | 35 |
| Materiał komponentów | poliuretan |
| Wersja 1 | z piastą zaciskową |
| Materiał korpusu | stal nierdzewna |
| D4 | 30 |
| L3 | 5 |
| L2 | 13 |
| L1 | 11 |
| Nazwa | Sprzęgło Kłowe Elastyczne |
| Długość (R) | 32,2 |

Nr kat.

OT-NORELEM070349