



Sprzęgło Kłowe Elastyczne z piastą zaciskową aluminium (23022-25-28920623232) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM070895**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------------|
| D2 (H7) | 32 |
| maks. przesun.wału promien. mm | 0,15 |
| Sztywność sprężyny promieniowa | 1780 |
| Sztywność skręc. dynam. Nm/rad | 6745 |
| maks. przesun. wału osiowe mm | +1,5/-0,7 |
| Znamionowy moment obrotowy Nm | 95 |
| Sztywność skręc. stat. Nm/rad | 4080 |
| Mmax=Maks. moment obrotowy NM | 190 |
| Gwiazda sprzęgająca twardość | 92 SHORE A |
| U=maksprędkość obrotowa obr. | 6000 |
| maks. przesunięcie kąta (°) | 1 |
| Moment bezwładności (gm ²) | 0,266 |
| MA=Moment dokręcania (nm) | 40 |
| C (ISO 4029) | M08 |
| D1/D2 maks. | 37 |
| D1/D2 min. | 14 |
| Rozmiar | 28 |
| D1 (H7) | 32 |
| Kolor komponentów | żółty |
| L=Długość | 62 |
| Materiał komponentów | poliuretan |
| Wersja 1 | z piastą zaciskową |
| Materiał korpusu | aluminium |
| D4 | 65 |
| L4 | 28 |
| L3 | 9 |
| L2 | 20 |
| L1 | 21 |
| Nazwa | Sprzęgło Kłowe Elastyczne |
| Długość (R) | 73 |
| Długość (K) | 17 |
| Długość (A) | 25 |

Nr kat.

OT-NORELEM070895