



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Sprzęgło Kłowe Elastyczne zacisk z trzpieniem gwintowanym aluminium
(23023-10-28920902828) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM071089

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------------------|
| D1/D2 maks. | 38 |
| maks. przesun.wału promien. mm | 0,15 |
| Sztywność sprężyny promieniowa | 1780 |
| Sztywność skręc. dynam. Nm/rad | 6745 |
| maks. przesun. wału osiowe mm | +1,5/-0,7 |
| Znamionowy moment obrotowy Nm | 95 |
| Sztywność skręc. stat. Nm/rad | 4080 |
| Mmax=Maks. moment obrotowy NM | 190 |
| Gwiazda sprzęgająca twardość | 92 SHORE A |
| U=maksprędkość obrotowa obr. | 7200 |
| maks. przesunięcie kąta (°) | 1 |
| Moment bezwładności (gm ²) | 0,368 |
| MA=Moment dokręcania (nm) | 11 |
| C (ISO 4029) | 1XM06 |
| Rozmiar | 28 |
| D1/D2 min. | 20 |
| D2 (H7) | 28 |
| D1 (H7) | 28 |
| Kolor komponentów | żółty |
| L=Długość | 90 |
| Materiał komponentów | poliuretan |
| Wersja 1 | zacisk z trzpieniem gwintowanym |
| Materiał korpusu | aluminium |
| D4 | 65 |
| L3 | 15 |
| L2 | 20 |
| L1 | 35 |
| Nazwa | Sprzęgło Kłowe Elastyczne |

Nr kat.

OT-NORELEM071089