



Sprzęgło Kłowe Elastyczne zacisk z trzpieniem gwintowanym aluminium (23023-10-38921142828) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM071096**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| D1/D2 maks. | 45 |
| maks. przesun.wału promien. mm | 0,17 |
| Sztywność sprężyny promieniowa | 2350 |
| Sztywność skręc. dynam. Nm/rad | 12000 |
| maks. przesun. wału osiowe mm | +1,8/-0,7 |
| Znamionowy moment obrotowy Nm | 190 |
| Sztywność skręc. stat. Nm/rad | 6525 |
| Mmax=Maks. moment obrotowy NM | 380 |
| Gwiazda sprzęgająca twardość | 92 SHORE A |
| U=maksprędkość obrotowa obr. | 6000 |
| maks. przesunięcie kąta (°) | 1 |
| Moment bezwładności (gm ²) | 1,125 |
| MA=Moment dokręcania (nm) | 25 |
| C (ISO 4029) | 1XM08 |
| Rozmiar | 38 |
| D1/D2 min. | 20 |
| D2 (H7) | 28 |
| D1 (H7) | 28 |
| Kolor komponentów | żółty |
| L=Długość | 114 |
| Materiał komponentów | poliuretan |
| Wersja 1 | zacisk z trzpieniem gwintowanym |
| Materiał korpusu | aluminium |
| D4 | 80 |
| L3 | 15 |
| L2 | 24 |
| L1 | 45 |
| Nazwa | Sprzęgło Kłowe Elastyczne |

Nr kat.

OT-NORELEM071096