



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Sprzęgło Kłowe Elastyczne zacisk z trzpieniem gwintowanym aluminium (23023-10-14980350812) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM071009**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------------------|
| D1/D2 maks. | 16 |
| maks. przesun.wału promien. mm | 0,09 |
| Sztywność sprężyny promieniowa | 654 |
| Sztywność skręc. dynam. Nm/rad | 513 |
| maks. przesun. wału osiowe mm | +1/-0,5 |
| Znamionowy moment obrotowy Nm | 12,5 |
| Sztywność skręc. stat. Nm/rad | 171,9 |
| Mmax=Maks. moment obrotowy NM | 25 |
| Gwiazda sprzęgająca twardość | 98 SHORE A |
| U=maksprędkość obrotowa obr. | 16000 |
| maks. przesunięcie kąta (°) | 0,9 |
| Moment bezwładności (gm ²) | 0,006 |
| MA=Moment dokręcania (nm) | 3 |
| C (ISO 4029) | 1XM04 |
| Rozmiar | 14 |
| D1/D2 min. | 6 |
| D2 (H7) | 12 |
| D1 (H7) | 8 |
| Kolor komponentów | czerwony |
| L=Długość | 35 |
| Materiał komponentów | poliuretan |
| Wersja 1 | zacisk z trzpieniem gwintowanym |
| Materiał korpusu | aluminium |
| D4 | 30 |
| L3 | 5 |
| L2 | 13 |
| L1 | 11 |
| Nazwa | Sprzęgło Kłowe Elastyczne |

Nr kat.

OT-NORELEM071009