



Sprzęgło Kłowe Elastyczne zacisk z trzpieniem gwintowanym aluminium
(23023-10-14980351212) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM071014**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

D1/D2 maks.	16
maks. przesun.wału promien. mm	0,09
Sztywność sprężyny promieniowa	654
Sztywność skręc. dynam. Nm/rad	513
maks. przesun. wału osiowe mm	+1/-0,5
Znamionowy moment obrotowy Nm	12,5
Sztywność skręc. stat. Nm/rad	171,9
Mmax=Maks. moment obrotowy NM	25
Gwiazda sprzęgająca twardość	98 SHORE A
U=maksprędkość obrotowa obr.	16000
maks. przesunięcie kąta (°)	0,9
Moment bezwładności (gm ²)	0,006
MA=Moment dokręcania (nm)	3
C (ISO 4029)	1XM04
Rozmiar	14
D1/D2 min.	6
D2 (H7)	12
D1 (H7)	12
Kolor komponentów	czerwony
L=Długość	35
Materiał komponentów	poliuretan
Wersja 1	zacisk z trzpieniem gwintowanym
Materiał korpusu	aluminium
D4	30
L3	5
L2	13
L1	11
Nazwa	Sprzęgło Kłowe Elastyczne

Nr kat.

OT-NORELEM071014