AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Sprzęgło Kłowe Elastyczne zacisk z trzpieniem gwintowanym aluminium (23023-10-24920781925) - Norelem



## Numer artykułu SKU: OT-NORELEM071068

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **D1/D2 maks.** | 28 |
| **maks. przesun.wału promien. mm** | 0,15 |
| **Sztywność sprężyny promieniowa** | 1900 |
| **Sztywność skręc. dynam. Nm/rad** | 5130 |
| **maks. przesun. wału osiowe mm** | +1,4/-0,5 |
| **Znamionowy moment obrotowy Nm** | 35 |
| **Sztywność skręc. stat. Nm/rad** | 2300 |
| **Mmax=Maks. moment obrotowy NM** | 70 |
| **Gwiazda sprzęgająca twardość** | 92 SHORE A |
| **U=maksprędkość obrotowa obr.** | 8500 |
| **maks. przesuniecie kąta (°)** | 1 |
| **Moment bezwładności ($gm^2$)** | 0,171 |
| **MA=Moment dokręcania (nm)** | 6 |
| **C (ISO 4029)** | 1XM05 |
| **Rozmiar** | 24 |
| **D1/D2 min.** | 16 |
| **D2 (H7)** | 25 |
| **D1 (H7)** | 19 |
| **Kolor komponentów** | żółty |
| **L=Długość** | 78 |
| **Materiał komponentów** | poliuretan |
| **Wersja 1** | zacisk z trzpieniem gwintowanym |
| **Materiał korpusu** | aluminium |
| **D4** | 55 |
| **L3** | 10 |
| **L2** | 18 |
| **L1** | 30 |
| **Nazwa** | Sprzęgło Kłowe Elastyczne |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-NORELEM071068 |

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 06:18