



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Sprzęgło Kłowe Elastyczne zacisk z trzpieniem gwintowanym stal nierdzewna
(23023-11-19980661212) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM071175

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------------------|
| D1/D2 maks. | 24 |
| maks. przesun.wału promien. mm | 0,06 |
| Sztywność sprężyny promieniowa | 2010 |
| Sztywność skręc. dynam. Nm/rad | 2540 |
| maks. przesun. wału osiowe mm | +1,2/-0,5 |
| Znamionowy moment obrotowy Nm | 21 |
| Sztywność skręc. stat. Nm/rad | 1512 |
| Mmax=Maks. moment obrotowy NM | 42 |
| Gwiazda sprzęgająca twardość | 98 SHORE A |
| U=maksprędkość obrotowa obr. | 12000 |
| maks. przesunięcie kąta (°) | 0,9 |
| Moment bezwładności (gm ²) | 0,103 |
| MA=Moment dokręcania (nm) | 6 |
| C (ISO 4029) | 1XM05 |
| Rozmiar | 19 |
| D1/D2 min. | 10 |
| D2 (H7) | 12 |
| D1 (H7) | 12 |
| Kolor komponentów | czerwony |
| L=Długość | 66 |
| Materiał komponentów | poliuretan |
| Wersja 1 | zacisk z trzpieniem gwintowanym |
| Materiał korpusu | stal nierdzewna |
| D4 | 40 |
| L3 | 10 |
| L2 | 16 |
| L1 | 25 |
| Nazwa | Sprzęgło Kłowe Elastyczne |

Nr kat.

OT-NORELEM071175