



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Sprzęgło Kłowe Elastyczne z piastą stożkową i pierścieniem zaciskowym aluminium
(23021-10-14980501414) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM070028

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

D1/D2 maks.	14
maks. przesun.wału promien. mm	0,09
Sztywność sprężyny promieniowa	654
Sztywność skręc. dynam. Nm/rad	513
maks. przesun. wału osiowe mm	+1/-0,5
Znamionowy moment obrotowy Nm	12,5
Sztywność skręc. stat. Nm/rad	171,9
Mmax=Maks. moment obrotowy NM	25
Gwiazda sprzęgająca twardość	98 SHORE A
U=maksprędkość obrotowa obr.	25000
maks. przesunięcie kąta (°)	0,9
Moment bezwładności (gm ²)	0,014
MA=Moment dokręcania (nm)	1,34
C (ISO 4029)	M03
Rozmiar	14
D1/D2 min.	6
D2 (H7)	14
D1 (H7)	14
Kolor komponentów	czerwony
L=Długość	50
Materiał komponentów	poliuretan
Wersja 1	z piastą stożkową i pierścieniem zaciskowym
Materiał korpusu	aluminium
D4	30
L2	13
L1	18,5
Nazwa	Sprzęgło Kłowe Elastyczne

Nr kat.

OT-NORELEM070028