



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Sprzęgło Kłowe Elastyczne z piastą stożkową i pierścieniem zaciskowym aluminium
(23021-10-24800781820) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM070065

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| D1/D2 maks. | 28 |
| maks. przesun.wału promien. mm | 0,2 |
| Sztywność sprężyny promieniowa | 840 |
| Sztywność skręc. dynam. Nm/rad | 1390 |
| maks. przesun. wału osiowe mm | +1,4/-0,5 |
| Znamionowy moment obrotowy Nm | 17 |
| Sztywność skręc. stat. Nm/rad | 860 |
| Mmax=Maks. moment obrotowy NM | 34 |
| Gwiazda sprzęgająca twardość | 80 SHORE A |
| U=maksprędkość obrotowa obr. | 14000 |
| maks. przesunięcie kąta (°) | 1 |
| Moment bezwładności (gm ²) | 0,282 |
| MA=Moment dokręcania (nm) | 6 |
| C (ISO 4029) | M05 |
| Rozmiar | 24 |
| D1/D2 min. | 15 |
| D2 (H7) | 20 |
| D1 (H7) | 18 |
| Kolor komponentów | niebieski |
| L=Długość | 78 |
| Materiał komponentów | poliuretan |
| Wersja 1 | z piastą stożkową i pierścieniem zaciskowym |
| Materiał korpusu | aluminium |
| D4 | 55 |
| L2 | 18 |
| L1 | 30 |
| Nazwa | Sprzęgło Kłowe Elastyczne |

Nr kat.

OT-NORELEM070065