



## Sprzęgło Kłowe Elastyczne z piastą stożkową i pierścieniem zaciskowym aluminium (23021-700) - Norelem



**Numer artykułu SKU:  
OT-NORELEM056000**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

---

### DANE TECHNICZNE

D4=Średnica zewnętrzna	120
S=Maks. przesunięcie boczne wa	0,15
S2=Maks. przesunięcie osiowe w	1
Mt=Moment bezwładności (10 <sup>8</sup> k	13
CTR=Promieniowa sztywność sprę	7000
CTS=Stat. sztywność skręcania	8
U=maksprędkość obrotowa obr.	8000
MA=Moment dokręcania (nm)	100
MN=Moment znamionowy nm	700
D1/D2=Otwór montażowy	24
C (DIN 912-12.9)	4X M12
D1/D2 maks.	60
D1/D2 min.	25
D1/D2	24
Rozmiar	700
L=Długość	155
Materiał komponentów	poliuretan
Wersja 1	z piastą stożkową i pierścieniem zaciskowym
Materiał korpusu	aluminium
D6	58
D5	22,5
L3	54
B1	6
D3	72
L2	33
L1	61
Nazwa	Sprzęgło Kłowe Elastyczne
Długość (B)	25

Nr kat.

OT-NORELEM056000