



Sprzęgło Mieszkowe z odpinaną piastą zaciskową aluminium (23003-08-0150260506) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM069959**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

D1/D2 min.	3
Sztywność sprężyny osiowa N/mm	15
D1/D2 maks. wyżłobien. pasując	10
maks. przesun.wału promien. mm	0,1
Sztywność sprężyny promieniowa	59
maks. przesun. wału osiowe mm	0,3
Mt=Moment bezwładności (gcm ²)	8
Mmax=Maks. moment obrotowy NM	1,5
U=maksprędkość obrotowa obr.	15000
maks. przesunięcie kąta (°)	1,5
Sztywność skręcania Nm/rad	750
MA=Moment dokręcania (nm)	0,85
C (ISO 4029)	M02,5
D1/D2 maks.	10
Rozmiar	15
D2 (H7)	6
D1 (H7)	5
L=Długość	26
Materiał komponentów	stal nierdzewna
Wersja 1	z odpinaną piastą zaciskową
Materiał korpusu	aluminium
D4	20
L3	8,5
L2	3
L1	14,4
Nazwa	Sprzęgło Mieszkowe
Długość (R)	21
Długość (A)	7

Nr kat.

OT-NORELEM069959