



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Sprzęgło Mieszkowe zacisk z trzpieniem gwintowanym aluminium (23003-0150260608) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM069869**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------------------|
| D1/D2 maks. | 12 |
| Sztywność sprężyny osiowa N/mm | 15 |
| D1/D2 maks. wyżłobien. pasując | 8 |
| maks. przesun.wału promien. mm | 0,1 |
| Sztywność sprężyny promieniowa | 59 |
| maks. przesun. wału osiowe mm | 0,3 |
| Mt=Moment bezwładności (gcm ²) | 6 |
| Mmax=Maks. moment obrotowy NM | 1,5 |
| U=maksprędkość obrotowa obr. | 15000 |
| maks. przesunięcie kąta (°) | 1,5 |
| Sztywność skręcania Nm/rad | 750 |
| MA=Moment dokręcania (nm) | 1,5 |
| C (ISO 4029) | 2XM04 |
| Rozmiar | 15 |
| D1/D2 min. | 3 |
| D2 (H7) | 8 |
| D1 (H7) | 6 |
| L=Długość | 26 |
| Materiał komponentów | stal nierdzewna |
| Wersja 1 | zacisk z trzpieniem gwintowanym |
| Materiał korpusu | aluminium |
| D5 | 19 |
| D4 | 19 |
| L3 | 8 |
| L2 | 3 |
| Nazwa | Sprzęgło Mieszkowe |

Nr kat.

OT-NORELEM069869