



Docisk boczny stal oksydowane (04509-010) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM010724**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Materiał korpusu | stal |
| Rodzaj mocowania | otwór podłużny |
| F=Siła mocująca N | 40000 |
| Uruchomienie | śruba |
| Powierzchnia komponentu | oksydowane i utwardzone dyfuzyjnie |
| D2 | 11 |
| D1 | M10 |
| R=Zastosowanie | części surowe oraz poddane obróbce |
| H=Wysokość | 56 |
| Powierzchnia korpusu | oksydowane |
| Materiał komponentów | stal do nawęglania |
| B=Szerokość | 39 |
| A=Długość | 110 |
| Długość (D) | 18,2 |
| Długość (E) | 4 |
| E1 | 18 |
| D5 | 10,5 |
| D4 | 24 |
| D3 | M10 |
| K1 | 4 |
| H2 | 20 |
| H1 | 38 |
| Długość (L) | 39 |
| Długość (Y) | 8 |
| Długość (X) | 20,5 |
| Nazwa | Docisk boczny |
| Długość (K) | 40,5 |
| Długość (Z) | M05 |

Nr kat.

OT-NORELEM010724