



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Trzpień Pozycjonujący pneumatyczny stal po ulepszeniu ciepłym nikolowany (03161-216) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM005309

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Wersja 1 | pneumatyczny |
| PL PNEUMATIK | TRUE |
| D11 | M05 |
| D10 | 52 |
| H7 | 10 |
| H5 | 9 |
| H6 | 26,5 |
| D9 | 20 |
| D8 | 31,8 |
| F1=Siła trzymająca (N) | 350 |
| D2 | 32 |
| D1=Średnica zewnętrzna | 51 |
| D=Średnica | 16 |
| Powierzchnia korpusu | nikolowany |
| Długość (H) | 8,5 |
| Form | B |
| Materiał korpusu | stal po ulepszeniu cieplnym |
| H4 | 4 |
| H3 | 28,5 |
| D7 | M05 |
| D6 | 41 |
| D5 | 9,5 |
| D4 | 5,5 |
| D3 | 31,4 |
| H2 | 9,5 |
| H1 | 25,5 |
| Nazwa | Trzpień Pozycjonujący |

Nr kat.

OT-NORELEM005309