



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Trzpień Pozycjonujący pneumatyczny stal po ulepszeniu cieplnym czarny hartowany, szlifowany i oksydowany (03161-02-31670) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM005292

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Wersja 1 | pneumatyczny |
| PL PNEUMATIK | TRUE |
| D11 | 48 |
| D10 | 50 |
| H5 | 16 |
| H6 | 12 |
| D9 | 48 |
| D8 | 60 |
| F1=Siła trzymająca (N) | 4000 |
| D2 | 48 |
| D1=Średnica zewnętrzna | 70 |
| Klucz stalowy | 1.7223 |
| D=Średnica | 16 |
| Powierzchnia korpusu | hartowany, szlifowany i oksydowany |
| Wersja 2 | cyldryczny |
| Długość (H) | 12 |
| Form | C |
| Kolor korpusu | czarny |
| Materiał korpusu | stal po ulepszeniu cieplnym |
| H4 | 5 |
| H3 | 8 |
| D7 | M06 |
| D6 | M05 |
| D5 | 20 |
| D4 | 38 |
| D3 | 47,5 |
| H2 | 35 |
| H1 | 15 |
| Nazwa | Trzpień Pozycjonujący |

Nr kat.

OT-NORELEM005292