AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Trzpien Rozprężny stal konstrukcyjna oksydowane (03157-040812) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM005223

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

D1	29,72 H9
Rozwartość klucza do śruby ze ;	3
D3=Dla śrub z łbem stożkowym p	M03
D4=Śruba ze stożkiem	M04
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
F3=Siła zacisku maks. kN	4,2
D=Średnica min.	8
Powierzchnia komponentu	utwardzony dyfuzyjnie
D2	21
D=Średnica maks.	12,4
Długość (H)	21,8
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	5
Powierzchnia korpusu	oksydowane
Materiał komponentów	stal do nawęglania
Materiał korpusu	stal konstrukcyjna
H3	8
H2	15
H1	16
Nazwa	Trzpien Rozprężny

Nr kat.	OT-NORELEM005223

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 22:54