AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Trzpien Rozprężny stal konstrukcyjna oksydowane (03157-081420) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM005226

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 3-4 dni

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

D1	37,5 H9
Rozwartość klucza do śruby ze ;	6
D3=Dla śrub z łbem stożkowym p	M03
D4=Śruba ze stożkiem	M08
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
F3=Siła zacisku maks. kN	11,1
D=Średnica min.	13,5
Powierzchnia komponentu	utwardzony dyfuzyjnie
D2	29
D=Średnica maks.	20
Długość (H)	24,9
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	34
Powierzchnia korpusu	oksydowane
Materiał komponentów	stal do nawęglania
Materiał korpusu	stal konstrukcyjna
H3	14
H2	15
H1	19
Nazwa	Trzpien Rozprężny

Nr kat.	OT-NORELEM005226

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 22:54