AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Trzpien Rozprężny stal konstrukcyjna oksydowane (03157-102535) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM005231

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 3-4 dni

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

D1	56 H9
Rozwartość klucza do śruby ze ;	10
D3=Dla śrub z łbem stożkowym p	M04
D4=Śruba ze stożkiem	M12
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
F3=Siła zacisku maks. kN	26,3
D=Średnica min.	23
Powierzchnia komponentu	utwardzony dyfuzyjnie
D2	45,5
D=Średnica maks.	35,3
Długość (H)	31,8
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	150
Powierzchnia korpusu	oksydowane
Materiał komponentów	stal do nawęglania
Materiał korpusu	stal konstrukcyjna
H3	21
H2	20,6
H1	25,4
Nazwa	Trzpien Rozprężny

Nr kat.	OT-NORELEM005231

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 22:54