AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Trzpien Rozprężny stal konstrukcyjna oksydowane (03157-123442) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM005233

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

D1	69,5 H8
Rozwartość klucza do śruby ze ;	14
D3=Dla śrub z łbem stożkowym p	M05
D4=Śruba ze stożkiem	M16
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
F3=Siła zacisku maks. kN	44,5
D=Średnica min.	29,3
Powierzchnia komponentu	utwardzony dyfuzyjnie
D2	55,9
D=Średnica maks.	42
Długość (H)	39,6
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	280
Powierzchnia korpusu	oksydowane
Materiał komponentów	stal do nawęglania
Materiał korpusu	stal konstrukcyjna
H3	22
H2	27
H1	31,8
Nazwa	Trzpien Rozprężny

Nr kat.	OT-NORELEM005233

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 22:53