AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Trzpien Rozprężny stal konstrukcyjna oksydowane (03157-020407) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM005222

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

D1	20 H9
Rozwartość klucza do śruby ze ;	1,5
D3=Dla śrub z łbem stożkowym p	M02
D4=Śruba ze stożkiem	M02
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
F3=Siła zacisku maks. kN	1,1
D=Średnica min.	4,1
Powierzchnia komponentu	utwardzony dyfuzyjnie
D2	13,7
D=Średnica maks.	7,4
Długość (H)	10,7
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	0,7
Powierzchnia korpusu	oksydowane
Materiał komponentów	stal do nawęglania
Materiał korpusu	stal konstrukcyjna
H3	4,1
H2	6,1
H1	7,6
Nazwa	Trzpien Rozprężny

Nr kat.	OT-NORELEM005222

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 22:53