AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Trzpien Rozprężny z bocznym zaciskiem stal konstrukcyjna oksydowane (03157-118029) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM005232

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Powierzchnia korpusu	oksydowane
D3=Dla śrub z łbem stożkowym p	M04
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
F3=Siła zacisku maks. kN	20
D=Średnica min.	17,8
Powierzchnia komponentu	ulepszona cieplnie, hartowana i powlekana PTFE
D=Średnica maks.	28,7
D1	50
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	66
Wymiar pod klucz SW	6
Materiał komponentów	stal po ulepszeniu cieplnym
Wersja 1	z bocznym zaciskiem
Form	A
Materiał korpusu	stal konstrukcyjna
D4	39,4
H2	17,5
H1	22,4
Nazwa	Trzpien Rozprężny
Długość (H)	41,3

Nr kat.	OT-NORELEM005232

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 22:54