AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna stal oksydowane (03165-061219) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM005325

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 3-4 dni

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

R=Zastosowanie	części poddane obróbce
L1=Długość gwintu	12
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
H maks.	32
H min.	24,5
L min.	4,8
F3=Siła zacisku maks. kN	2,5
D=Średnica min.	15
Powierzchnia komponentu	oksydowane
D=Średnica maks.	19
Wymiar pod klucz SW	12
M=Moment dokręcania maks Nm	6
D1=Gwint	M06
Powierzchnia korpusu	oksydowane
Materiał komponentów	stal po ulepszeniu cieplnym
Rodzaj gwintu	gwint zewnętrzny
Materiał korpusu	stal
SW1	4
D3	14
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna

Nr kat.	OT-NORELEM005325

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 22:53