AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna stal oksydowane (03165-081630) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM005331

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

R=Zastosowanie	części poddane obróbce
L1=Długość gwintu	16
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
H maks.	44,5
H min.	32
L min.	7
F3=Siła zacisku maks. kN	4,5
D=Średnica min.	24
Powierzchnia komponentu	oksydowane
D=Średnica maks.	30
Wymiar pod klucz SW	19
M=Moment dokręcania maks Nm	10
D1=Gwint	M08
Powierzchnia korpusu	oksydowane
Materiał komponentów	stal po ulepszeniu cieplnym
Rodzaj gwintu	gwint zewnętrzny
Materiał korpusu	stal
SW1	5
D3	23
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna

Nr kat.	OT-NORELEM005331

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 22:53